

		Nr.		Marke		RUBAG Stapler mit Dieselmotor Serie XF			
Allgemein	1	Basis-Modell				XF 15	XF 18		
		4	Grundtragkraft			kg	1500	1750	
		5	Lastschwerpunkt Abstand			mm	500	500	
Dimensionen	6	Hubhöhe			mm	3000	3000		
	7	Freihub			mm	155	155		
	8	Gabeldimension		L x B x D	mm	920 x 100 x 35	920 x 100 x 35		
	9	Mastneigung		V / H	Grad	6/12	6/12		
	10	Vorbaumass			mm	405	405		
	11	Überhang hinten			mm	405	430		
	12	Dimensionen	Länge bis Gabelträger		mm	2285	2310		
	13		Gesamtbreite		mm	1080	1080		
	14		Bauhöhe Mast eingefahren		mm	1995	1995		
	15		Bauhöhe Mast ausgefahren		mm	3955	3955		
	16	Höhe über Schutzdach			mm	2125	2125		
17	Wenderadius			mm	1990	2015			
18	Minimum Gangbreite (Ladung muss dazugezählt werden)			mm	2395	2420			
Leistungen	19	Geschwindigkeit	Fahren (ohne Ladung)		km/h	19	19		
	20		Heben (beladen)		mm/Sek	580	580		
	21		Senken (beladen)		mm/Sek	500	500		
	22	Max. Zugkraft (beladen)			N	14400	14400		
	23	Max. Steigfähigkeit (beladen)			%	33	30		
Fahrwerk	24	Bereifung	vorne			6.50-10-10PR	6.50-10-10PR		
	25		hinten			5.00-8-10PR	5.00-8-10PR		
	26	Spurbreite	vorne		mm	900	900		
	27		hinten		mm	920	920		
	28	Achsabstand			mm	1475	1475		
	29	Bodenfreiheit	Mast		mm	115	115		
	30		unter den Achsen		mm	140	140		
	31	Eigengewicht (Grundausführung)			kg	2650	2760		
	32	Achslasten	beladen	vorne		kg	3660	3995	
	33			hinten		kg	490	520	
34	unbeladen		vorne		kg	1260	1225		
35			hinten		kg	1410	1540		
Motor und Getriebe	37	Motor	Typ			4TNE92			
	38		Marke			YANMAR			
	39		Leistung / U,min.		kW	33/2450			
	40		Drehmoment / U,min.		Nm	140/1600			
	41		Anzahl Zylinder			4			
	42		Bohrung / Hub		mm	92*100			
	43		Hubraum		cm ³	2659			
	44		Tankvolumen		l	50			
	45		Batterie		V/Ah	12/60			
	46		Getrieb	Typ			Drehmomentwandler		
47	Gänge	V / R			1/1				
48	Arbeitsdruck Anbaugeräte			bar	145				