

		Nr.		Marke		RUBAG Stapler mit Dieselmotor Serie XF			
Allgemein	1	Basis-Modell				XF 20	XF 25		
		4	Grundtragkraft			kg	2000	2500	
		5	Lastschwerpunkt Abstand			mm	500	500	
Dimensionen	6	Hubhöhe			mm	3000	3000		
	7	Freihub			mm	140	140		
	8	Gabeldimension	L x B x D			mm	1070x122x40	1070x122x40	
	9	Mastneigung	V / H			Grad	6/12	6/12	
	10	Vorbaumass			mm	465	465		
	11	Überhang hinten			mm	415	490		
	12	Dimensionen	Länge bis Gabelträger			mm	2530	2605	
	13		Gesamtbreite			mm	1155	1155	
	14		Bauhöhe Mast eingefahren			mm	2035	2035	
	15		Bauhöhe Mast ausgefahren			mm	4045	4045	
16	Höhe über Schutzdach			mm	2135	2135			
17	Wenderadius			mm	2180	2245			
18	Minimum Gangbreite (Ladung muss dazugezählt werden)			mm	2645	2710			
Leistungen	19	Geschwindigkeit	Fahren (ohne Ladung)			km/h	19	18	
	20		Heben (beladen)			mm/Sek	620	620	
	21		Senken (beladen)			mm/Sek	500	500	
	22	Max. Zugkraft (beladen)			N	19400	19800		
	23	Max. Steigfähigkeit (beladen)			%	34	30		
Fahrwerk	24	Bereifung	vorne				7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	
	25		hinten				6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	
	26	Spurbreite	vorne			mm	965	965	
	27		hinten			mm	973	973	
	28	Achsabstand			mm	1650	1650		
	29	Bodenfreiheit	Mast			mm	115	115	
	30		unter den Achsen			mm	150	150	
	31	Eigengewicht (Grundausführung)			kg	3405	3765		
	32	Achslasten	beladen	vorne			kg	4705	5475
	33			hinten			kg	700	790
34	unbeladen		vorne			kg	1610	1560	
35			hinten			kg	1795	2205	
Motor und Getriebe	37	Motor	Typ				4NTNV94L		
	38		Marke				YANMAR		
	39		Leistung / U,min.			kW	34.6/2400		
	40		Drehmoment / U,min.			Nm	191-208.5/1500		
	41		Anzahl Zylinder				4		
	42		Bohrung / Hub			mm	94*110		
	43		Hubraum			ccm	3054		
	44		Tankvolumen			l	50		
	45		Batterie			V/Ah	12/90		
	46		Getrieb	Typ				Drehmomentwandler	
47	Gänge	V / R				1/1			
48	Arbeitsdruck Anbaugeräte			bar		175			