

		Nr.		Marke		RUBAG Stapler mit Dieselmotor Serie XF			
Allgemein	1	Basis-Modell				XF 30	XF 35		
		4	Grundtragkraft			kg	3000	3500	
		5	Lastschwerpunkt Abstand			mm	500	500	
Dimensionen	6	Hubhöhe			mm	3000	3000		
	7	Freihub			mm	145	145		
	8	Gabeldimension		L x B x D	mm	1070x122x45	1070x122x50		
	9	Mastneigung		V / H	Grad	6/12	6/12		
	10	Vorbaumass			mm	480	485		
	11	Überhang hinten			mm	550	615		
	12	Dimensionen	Länge bis Gabelträger		mm	2730	2800		
	13		Gesamtbreite		mm	1225	1225		
	14		Bauhöhe Mast eingefahren		mm	2050	2165		
	15		Bauhöhe Mast ausgefahren		mm	4145	4145		
16		Höhe über Schutzdach		mm	2150	2150			
17	Wenderadius			mm	2355	2415			
18	Minimum Gangbreite (Ladung muss dazugezählt werden)			mm	2835	2900			
Leistungen	19	Geschwindigkeit	Fahren (ohne Ladung)		km/h	18	18		
	20		Heben (beladen)		mm/Sek	490	430		
	21		Senken (beladen)		mm/Sek	500	500		
	22	Max. Zugkraft (beladen)			N	20800	20800		
	23	Max. Steigfähigkeit (beladen)			%	27	24		
Fahrwerk	24	Bereifung	vorne			28x9-15-14PR	28x9-15-14PR		
	25		hinten			6.50-10-10PR	6.50-10-10PR		
	26	Spurbreite	vorne		mm	1005	1005		
	27		hinten		mm	975	975		
	28	Achsabstand			mm	1700	1700		
	29	Bodenfreiheit	Mast		mm	130	130		
	30		unter den Achsen		mm	165	165		
	31	Eigengewicht (Grundausführung)			kg	4350	4705		
	32	Achslasten	beladen	vorne		kg	6450	7255	
	33			hinten		kg	900	950	
34	unbeladen		vorne		kg	1765	1720		
35			hinten		kg	2600	2985		
Motor und Getriebe	37	Motor	Typ			4TNV94L			
	38		Marke			YANMAR			
	39		Leistung / U,min.		kW	34.6/2400			
	40		Drehmoment / U,min.		Nm	191-208.5/1500			
	41		Anzahl Zylinder			4			
	42		Bohrung / Hub		mm	94*110			
	43		Hubraum		ccm	3054			
	44		Tankvolumen		l	70			
	45		Batterie		V/Ah	12/90			
	46		Getrieb	Typ			Drehmomentwandler		
47	Gänge	V / R			1/1				
48	Arbeitsdruck Anbaugeräte			bar	175				