

1.0-1.8 t XF Masttabelle

Typ	Model	Max. Hubhöhe	Gesamthöhe				Freihub		Vorbau-Mass		Neigung		Kapazität LSP 500					
			Eingefahren	Ausgefahren		Ohne Lastschutz	Mit Lastschutz	Vorne			Hinten	Bereifung (LUFT)						
				Ohne Lastschutz	Mit Lastschutz				Einfache Bereifung			Doppel Bereifung						
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	1-1.5 t	1.75 t	Grad	Grad	1 t	1.5 t	1.75 t	1 t	1.5 t	1.75 t
Duplex-Freisicht-Mast	X15M200	2000	1495	2565	2955	155	155	405	410	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750	
	X15M250	2500	1745	3065	3455	155	155	405	410	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750	
	X15M270	2700	1845	3265	3655	155	155	405	410	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750	
	X15M300	3000	1995	3565	3955	155	155	405	410	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750	
	X15M330	3300	2145	3865	4255	155	155	405	410	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750	
	X15M350	3500	2245	4065	4455	155	155	405	410	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750	
	X15M370	3700	2395	4265	4655	155	155	405	410	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750	
	X15M400	4000	2595	4600	4955	155	155	405	410	6	12	1000	1500	1650	1000	1500	1700	
	X15M430	4300	2745	4900	5255	155	155	405	410	6	6	950	1450	1600	1000	1450	1650	
	X15M450	4500	2845	5100	5455	155	155	405	410	6	6	900	1400	1550	950	1400	1600	
	X15M470	4700	2945	5300	5655	155	155	405	410	6	6	850	1350	1500	900	1350	1550	
	X15M500	5000	3095	5600	5955	155	155	405	410	6	6	800	1300	1450	850	1300	1500	
	X15M550	5500	3345	6100	6455	155	155	405	410	6	6	/	/	/	750	1150	1300	
X15M600	6000	3595	6600	6955	155	155	405	410	6	6	/	/	/	700	1050	1150		
Duplex-Freihub-Mast	X15U200	2000	1560	2585	2945	975	615	405	410	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750	
	X15U250	2500	1810	3085	3445	1225	865	405	410	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750	
	X15U270	2700	1910	3285	3645	1325	965	405	410	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750	
	X15U300	3000	2010	3590	3950	1425	1065	405	410	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750	
	X15U330	3300	2160	3885	4245	1575	1215	405	410	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750	
	X15U350	3500	2260	4085	4445	1675	1315	405	410	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750	
	X15U370	3700	2360	4285	4645	1775	1415	405	410	6	12	1000	1500	1750	1000	1500	1750	
X15U400	4000	2560	4585	4945	1975	1615	405	410	6	12	1000	1500	1650	1000	1500	1700		
Triplex-Freihub-Mast	X15N400	4000	1970	4680	4955	1300	1025	420	425	6	6	900	1400	1550	950	1400	1600	
	X15N430	4300	2070	4980	5255	1400	1125	420	425	6	6	850	1350	1500	900	1350	1550	
	X15N450	4500	2120	5130	5455	1500	1175	420	425	6	6	800	1300	1450	850	1300	1500	
	X15N470	4700	2170	5380	5750	1585	1225	420	425	6	6	750	1250	1400	800	1250	1450	
	X15N500	5000	2270	5595	5955	1685	1325	420	425	6	6	700	1200	1350	800	1250	1450	
	X15N550	5500	2470	6095	6455	1885	1525	420	425	3	6	650	950	1050	750	1150	1300	
	X15N600	6000	2720	6730	7055	2100	1775	420	425	3	6	600	700	750	700	1050	1150	
	X15N650	6500	2870	7180	7455	2200	1925	420	425	3	6	/	/	/	550	800	900	
X15N700	7000	2970	7595	7955	2385	2025	420	425	3	6	/	/	/	400	550	650		

Mit Seitenschieber minus 150kg, mit integriertem Seitenschieber minus 100kg.

2.0-2.5t XF Masttabelle

Typ	Model	Max. Hubhöhe	Gesamthöhe				Freihub		Vorbau-Mass	Neigung		Kapazität LSP 500			
			Eingefahren	Ausgefahren		Ohne Lastschutz	Mit Lastschutz	Vorne		Hinten	Bereifung (LUFT)				
				Ohne Lastschutz	Mit Lastschutz						Einfache Bereifung		Doppel Bereifung		
			mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	Grad	Grad	2.0t	2.5t	2.0t
											kg	kg	kg	kg	
Duplex-Freisicht-Mast	X25M200	2000	1535	2660	3045	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25M250	2500	1785	3160	3545	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25M270	2700	1885	3360	3745	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25M300	3000	2035	3660	4045	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25M330	3300	2185	3960	4345	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25M350	3500	2285	4160	4545	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25M370	3700	2435	4360	4745	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25M400	4000	2635	4660	5045	140	140	465	6	12	2000	2450	2000	2500	
	X25M430	4300	2785	4960	5345	140	140	465	6	6	1950	2300	2000	2450	
	X25M450	4500	2855	5160	5545	140	140	465	6	6	1900	2150	1950	2300	
	X25M470	4700	2985	5360	5745	140	140	465	6	6	1850	2000	1900	2150	
	X25M500	5000	3135	5660	6045	140	140	465	6	6	1800	1850	1850	2000	
	X25M550	5500	3385	6160	6545	140	140	465	3	6	/	/	1600	1900	
X25M600	6000	3635	6660	7045	140	140	465	3	6	/	/	1400	1750		
Duplex-Freihub-Mast	X25U200	2000	1560	2680	3045	880	510	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25U250	2500	1810	3180	3545	1130	760	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25U270	2700	1910	3380	3745	1230	860	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25U300	3000	2010	3680	4045	1330	960	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25U330	3300	2160	3980	4345	1480	1110	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25U350	3500	2260	4180	4545	1580	1210	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25U370	3700	2360	4330	4745	1680	1310	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25U400	4000	2560	4680	5045	1880	1510	465	6	12	2000	2450	2000	2500	
Triplex-Freihub-Mast	X25N400	4000	2000	4700	5045	1300	955	480	6	6	1900	2350	1950	2450	
	X25N430	4300	2100	5000	5345	1400	1055	480	6	6	1850	2200	1900	2350	
	X25N450	4500	2150	5230	5595	1470	1105	480	6	6	1800	2050	1850	2200	
	X25N470	4700	2200	5380	5745	1520	1155	480	6	6	1750	1900	1800	2050	
	X25N500	5000	2300	5680	6045	1620	1255	480	6	6	1700	1750	1800	2050	
	X25N550	5500	2500	6180	6545	1820	1455	480	3	6	1300	1400	1600	1900	
	X25N600	6000	2750	6730	7095	2070	1705	480	3	6	900	1000	1400	1750	
	X25N650	6500	2900	7200	7545	2200	1855	480	3	6	/	/	1200	1450	
	X25N700	7000	3050	7680	8045	2370	2005	480	3	6	/	/	1000	1150	

Mit Seitenschieber minus 150kg, mit integriertem Seitenschieber minus 100kg.

3.0-3.5t XF Masttabelle

Typ	Model	Max. Hubhöhe	Gesamthöhe						Freihub				Vorbau-Mass		Neigung		Kapazität LSP 500 mm			
			Eingefahren		Ausgefahren				Ohne Lastschutz		Mit Lastschutz				Vorne	Hinten	Bereifung (Luft)			
					Ohne Lastschutz		Mit Lastschutz						Einfache Bereifung				Doppel Bereifung			
			mm	3.0t	3.5t	3.0t	3.5t	3.0t	3.5t	3.0t	3.5t	3.0t	3.5t	3.0t	3.5t	Grad	Grad	3.0t	3.5t	3.0t
	X30/35M200	2000	1550	1665	2735	2815	3145	3145	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
Duplex-Freisicht-Mast	X30/35M250	2500	1800	1915	3235	3315	3645	3645	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M270	2700	1900	2015	3435	3515	3845	3845	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M300	3000	2050	2165	3735	3815	4145	4145	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M330	3300	2200	2315	4035	4115	4445	4445	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M350	3500	2300	2415	4235	4315	4645	4645	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M370	3700	2450	2565	4435	4515	4845	4845	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M400	4000	2650	2715	4735	4815	5145	5145	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3450	3000	3450
	X30/35M430	4300	2800	2865	5035	5115	5445	5445	145	145	145	145	480	485	6	6	2850	3300	3000	3300
	X30/35M450	4500	2900	2965	5235	5315	5645	5645	145	145	145	145	480	485	6	6	2700	3150	2850	3150
	X30/35M470	4700	3000	3065	5435	5515	5845	5845	145	145	145	145	480	485	6	6	2550	3000	2700	3000
	X30/35M500	5000	3135	3215	5735	5815	6145	6145	145	145	145	145	480	485	6	6	2400	2850	2550	2850
	X30/35M550	5500	3400	3465	6235	6315	6645	6645	145	145	145	145	480	485	3	6	/	/	2400	2650
	X30/35M600	6000	3650	3715	6735	6815	7145	7145	145	145	145	145	480	485	3	6	/	/	2200	2400
Duplex-Freihub-Mast	X30/35U200	2000	1620	1720	2755	2830	3145	3145	865	890	475	575	480	480	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U250	2500	1870	1970	3255	3330	3645	3645	1115	1140	725	825	480	480	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U270	2700	1970	2070	3455	3530	3845	3845	1215	1240	825	925	480	480	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U300	3000	2080	2180	3755	3830	4145	4145	1325	1350	935	1035	480	480	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U330	3300	2230	2330	4055	4130	4445	4445	1475	1500	1085	1285	480	480	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U350	3500	2330	2430	4255	4330	4645	4645	1575	1600	1185	1385	480	480	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U370	3700	2430	2530	4455	4530	4845	4845	1675	1700	1285	1385	480	480	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U400	4000	2580	2680	4755	4830	5145	5145	1825	1850	1435	1535	480	480	6	12	3000	3450	3000	3450
Triplex-Freihub-Mast	X30/35N400	4000	2015	2125	4755	4830	5145	5145	1260	1285	870	970	495	495	6	6	2900	3350	3000	3350
	X30/35N430	4300	2115	2215	5055	5130	5445	5445	1360	1385	970	1070	495	495	6	6	2750	3200	2900	3200
	X30/35N450	4500	2165	2265	5305	5380	5695	5695	1410	1435	1020	1120	495	495	6	6	2600	3050	2750	3050
	X30/35N470	4700	2215	2315	5455	5530	5895	5895	1460	1485	1070	1170	495	495	6	6	2450	2900	2600	2900
	X30/35N500	5000	2315	2415	5755	5830	6145	6145	1560	1585	1170	1270	495	495	6	6	2300	2750	2600	2900
	X30/35N550	5500	2515	2565	6255	6330	6645	6645	1760	1735	1370	1420	495	495	3	6	1850	2200	2400	2650
	X30/35N600	6000	2765	2815	6805	6880	7195	7195	2010	1985	1620	1670	495	495	3	6	1400	1650	2200	2400
	X30/35N650	6500	2915	2965	7255	7330	7645	7645	2160	2135	1770	1820	495	495	3	6	/	/	1700	1850
X30/35N700	7000	3065	3115	7755	7830	8145	8145	2310	2285	1920	1970	495	495	3	6	/	/	1200	1300	

Mit Seitenschieber minus 150kg, mit integriertem Seitenschieber minus 100kg.