

RUBAG ZWANGSMISCHER RZ 300V



Die Formvollendung

Erhältlich in stationärer oder praktischer fahrbarer Ausführung eröffnet der DZ 300V neue Dimensionen. Die Spezialfüße und der eingebaute Kniehebelmechanismus sorgen für Standsicherheit, die Luftradbereifung garantiert optimale Beweglichkeit. Noch mehr Komfort bietet die optional erhältliche hydraulische Schieberöffnung.

Der Trommelmantel besteht durch 5mm hochverschleißfestem Stahl, das massive Untergestell durch Robustheit.

Das bewährte Satellitenmischwerk aus Hardox Stahl für lange Lebensdauer ist einstellbar und gewährleistet ausgezeichnete Mischergebnisse. Am optimalsten ist fein- und grobkörniges Mischgut mit einer Korngröße bis zu 32mm. Nahezu alle Materialien können mit diesem Diem-Universalmischwerk ohne zusätzliches Sondermischwerk verarbeitet werden.

Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden.

Unsere CE-konformen Hochleistungszwangsmischer überzeugen durch modernste, höchst robuste Bauweise und spezielle Sicherheitseinrichtungen, wie das klappbare Schutzgitter mit gekoppeltem Endschalter oder das Entleerschützgitter.

	RZ 300V FAHRBAR	RZ 300V STATIONÄR
Artikel-Nr.	09462	10604
Motor	400V, 9,00kW	400V, 9,00kW
Getriebe	44 1/min	44 1/min
Trommelinhalt	490l	490l
Mischmenge	300l	300l
Gesamthöhe fahrbereit	1705 mm	-
Gesamthöhe mischbereit	1795 mm	1785 mm
Gesamtbreite	1370 mm	1305 mm
Gesamtlänge	2430 mm	1370 mm
Trommeldurchmesser	1138 mm	1138 mm
Trommelhöhe	500 mm	500 mm
Einfüllhöhe	1795 mm	1785 mm
Entleerhöhe	740 mm	730 mm
Gewicht	549 kg	580 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	Luftrad	-
Sonstiges	Schutzgitter klappbar	Schutzgitter klappbar



