



PLAQUES VIBRANTES CF / CFR



Les plaques vibrantes de la série CF 2 et CF 3 se distinguent par un confort d'utilisation sans égal, des dimensions compactes et un agrément sans précédent pour l'utilisateur. Leurs champs d'applications : les travaux de compactage dans l'aménagement paysager et les travaux de réparation.

L'ergonomie du nouveau timon de guidage (CF2 et CF 3) réduit les vibrations mains/bras et permet ainsi un travail encore plus aisé. Il est de plus doté d'un gainage synthétique qui accroît la préhension de la machine et ainsi le confort de l'utilisateur.

La CF 2 A est spécifiquement conçue pour le compactage de l'asphalte.

La CFR 90 est une plaque à semelle presque ronde, peut être utilisée dans des espaces restreints, dans les travaux de jardinage et aménagement paysager et le long des bordures de trottoirs, conduits de câbles et poteaux.



PLAQUES VIBRANTES





CFR 90



Photo avec accessoires

CF 1 Hd



Type	CFR 90	CF 1 Hd
Poids de service CECE, kg	90	60
Largeur de travail, cm	43	35
Force centrifuge, kN	14	10
Frequence, Hz	85	95
Moteur	Honda GX 160 4 Temps essence	Honda GX 120 4 Temps essence
Puissance maximale, kW (CV)	3,6 (4,9)	2,6 (3,6)
Puissance selon régime nominal	2,7 (3,7) à 3.000 kW (CV) trs/min	1,8 (2,5) à 3.000 kW (CV) trs/min
Vitesse de travail, m/min	26	27
Dimensions (L x W x H), cm	46 x 43 x 99	93 x 35 x 90





CF 2 Hd



Photo avec accessoires

CF 2 A



ACCESSOIRES

- Chariot de transport intégré.
- Réservoir d'eau (pour le compactage d'asphalte).
- Tapis pour pavés.



Photo avec accessoires

CF 3

Type	CF 2 Hd	CF 2 A	CF 3 Hd / CF 3 / 60 Hd	CF 3 / CF 3 / 60
Poids de service CECE, kg	84	82	96 / 107	111 / 122
Largeur de travail, cm	45	45	50 / 60	50 / 60
Force centrifuge, kN	15	15	20	20
Frequence, Hz	95	95	95	95
Moteur	Honda GX 160 4-temps essence	Honda GX 160 4-temps essence	Honda GX 160 4-temps essence	Hatz 1B20 Diesel
Puissance maximale, kW (CV)	3,6 (4,9)	3,6 (4,9)	3,6 (4,9)	3,5 (4,8)
Puissance selon régime nominal	2,7 (3,7) à 3.000 kW (CV) trs/min	2,7 (3,7) à 3.000 kW (CV) trs/min	2,7 (3,7) à 3.000 kW (CV) trs/min	3,1 (4,2) à 3.000 kW (CV) trs/min
Vitesse de travail, m/min	26	26	26	24
Dimensions (L x W x H), cm	113 x 45 x 96	113 x 45 x 96	116 x 50 / 60 x 96	116 x 50 / 60 x 106




PLAQUES VIBRANTES CF 2 Hd

Performantes et légères



AVANTAGES

- Dimensions compactes.
- Solidité et longévité.
- Timon de guidage repliable et à très faibles vibrations.
- Timon équipé d'amortisseurs de vibrations pour plus de confort.
- Régime moteur réglable directement sur le timon (option).
- Réservoir d'eau de 12 litres.



DOMAINES D'APPLICATION

- Travaux de voirie et aménagements paysagers.
- Compactage de sable/gravier, pavés et enrobé.



RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG
Sternenfeldstrasse 1-3
CH · 4127 Birsfelden

Fon 0848 800 555 Fax 061 377 85 61 info@rubag.ch www.rubag.ch

**RUBAG**

Birsfelden · Chavornay · Inwil · Konolfingen · Oberbüren · Otelfingen · Tuggen