

Mobile Betankungssysteme

Diese Betankungssysteme sind nur für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) zugelassen ("Handwerkerregelung"). Sie sind kein Ersatz für einen Baustellentank.

Serienmässige Ausrüstung

- Kunststoffbehälter aus Polyethylen, einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen mit Schaumrohr
- Integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- Integrierte Staplertaschen
- Integrierte Tragegriffe
- Handpumpe mit Zapfventil oder selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V bzw. 24 V DC, 4 m Befüllschlauch und 4 m elektrischem Kabel

Optionen

- Füllstandsanzeiger
- Digitaler Zähler
- Deckel zu Easy 430



Easy 200

rechts ohne Elektropumpe,
unten mit Elektropumpe



Easy 430 mit Elektropumpe im kompakten, abschliessbaren Gehäuse

Technische Daten	Easy 200 Handpumpe	Easy 200 Elektropumpe	Easy 430 Elektropumpe
Inhalt	200 l	200 l	430 l
Abmessungen	800 x 600 x 590 mm	800 x 600 x 590 mm	1160 x 760 x 730 mm
Bestell-Nr.	8831	8709	8872
Pumpenleistung	25 l/Min.	40 l/Min.	40 l/Min.
Pumpenspannung	-	12 oder 24 V	12 oder 24 V
Schlauchlänge	2.7 m	4 m	4 m
Kabellänge	-	4 m	4 m
Gewicht	23 kg	25 kg	48 kg