

# SIMO saugt schnell und problemlos unerwünschtes Wasser bis auf 3 mm ab!



## Technische Daten:

220V, 50Hz, 400W  
Gewicht 4,7 kg.  
Durchmesser 160 mm.  
Höhe 210 mm.  
Kabel 10m H07 RN-F  
mit Schutzkontaktstecker.  
Schlauchanschluß ½" – 1".  
Aluminiumgehäuse mit Einbrennlackierung.  
Ölgefüllter Motor für Dauerbetrieb  
mit Überlastungsschutz.  
Selbstansaugend.



## Leistungsdaten:

70l/min bei freiem Auslauf  
66l/min bei 1,0 m Förderhöhe  
57l/min bei 2,0 m Förderhöhe  
42l/min bei 3,0 m Förderhöhe  
27l/min bei 4,0 m Förderhöhe  
11l/min bei 5,0 m Förderhöhe

Pumpt das Wasser bis auf 3mm über dem Boden ab.

## Anwendungsbeispiele für diese Flachsaugpumpe:

- Leerpumpen überfluteter Kellerräume und tiefliegender Gebäudeteile.
- Absenkung des Grundwassers.
- Entwässern von Flachdächern, Terrassen und Sportplätzen.
- Entleeren von Gruben und Sickerschächten.
- Lenzen von Yachten und Booten.
- Entleeren und Umfüllen von Behältern.
- Auspumpen von Gartenteichen und Schwimmbecken, wenn sich dort drinnen keine Personen aufhalten.

RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG  
Sternenfeldstrasse 1-3  
CH · 4127 Birsfelden

RUBAG

Fon 0848 800 555 Fax 061 377 85 61 info@rubag.ch www.rubag.ch

Birsfelden · Chavornay · Inwil · Konolfingen · Oberbüren · Otelfingen · Tuggen