

**CPD 20/25 AC4 Tableau des dimensions**

Type	Modèle	Hauteur de levage	Hauteur totale		Course libre		Inclinaison		Charge admissible				
			Rétracté	Ausgefahren		Ausgefahren		AV	AR	Centre de gravité 500mm			
				Avec contacteur de charge	Sans contacteur de charge	Avec contacteur de charge	Sans contacteur de charge			Roues simples		Roues jumelées	
				mm	mm	mm	mm			2,0 t	2,5 t	2,0 t	2,5 t
mm	mm	mm	mm	Degré	Degré	kg	kg	kg	kg				
Vue complète standard	M250	2500	1786	3556	3234	140	140	5	10	2000	2500	2000	2500
	M270	2700	1886	3756	3434	140	140	5	10	2000	2500	2000	2500
	M300	3000	2006	4056	3734	140	140	5	10	2000	2500	2000	2500
	M330	3300	2186	4356	4034	140	140	5	10	2000	2500	2000	2500
	M350	3500	2286	4556	4234	140	140	5	10	2000	2500	2000	2500
	M360	3600	2336	4656	4334	140	140	5	10	2000	2500	2000	2500
	M400	4000	2586	5056	4734	140	140	5	10	1900	2300	1950	2400
	M430	4300	2751	5356	5034	140	140	5	6	1800	2100	1900	2300
	M450	4500	2861	5556	5234	140	140	5	6	1700	2000	1800	2200
Duplex	U250	2500	1766	3556	3185	720	1091	5	10	2000	2500	2000	2500
	U270	2700	1866	3756	3385	820	1191	5	10	2000	2500	2000	2500
	U300	3000	1966	4056	3685	920	1291	5	10	2000	2500	2000	2500
	U330	3300	2116	4356	3985	1070	1441	5	10	2000	2500	2000	2500
	U360	3600	2266	4656	4285	1220	1591	5	10	2000	2500	2000	2500
	U400	4000	2516	5056	4685	1470	1841	5	10	1900	2300	1950	2350
Triplex	N430	4300	1976	5356	5019	930	1267	5	6	1700	2000	1800	2250
	N450	4500	2096	5556	5219	1050	1387	5	6	1600	1900	1700	2150
	N480	4800	2196	5856	5519	1150	1487	5	6	1500	1700	1600	2100
	N500	5000	2261	6056	5719	1215	1552	5	6	1400	1600	1500	2000
	N550	5500	2426	6556	6219	1380	1717	3	6	1050	1200	1450	1900
	N600	6000	2641	7056	6719	1595	1932	3	6	700	800	1400	1600
N650	6500	2820	7556	7219	1774	2111	3	6	500	650	1200	1300	