



**NOVITÀ** TC15  
TC19

# PICCOLI E VERSATILI



**Due nuovi miniescavatori Terex® con configurazione a coda corta e girosagoma. Assolutamente perfetti.**

Terex ha arricchito la propria gamma di miniescavatori cingolati nella categoria delle macchine inferiori alle due tonnellate con due nuovi modelli, uno dotato di configurazione a coda corta e uno provvisto di girosagoma.

**I vostri vantaggi:**

- ▶ Maggiori possibilità di applicazione.
- ▶ Versatilità assicurata da una vastissima scelta di accessori.
- ▶ Possibilità di personalizzare i nuovi modelli secondo le vostre esigenze.
- ▶ Elevata produttività in un ampio ventaglio di situazioni, dall'edilizia residenziale ai lavori sotterranei, dalla realizzazione di aree verdi alle opere di demolizione.

**WORKS FOR YOU.™**

# LA VIA PIÙ BREVE PER IL SUCCESSO

## MINIESCAVATORE TC15 CON CONFIGURAZIONE A CODA CORTA

**Nel miniescavatore cingolato TC15 potenza e versatilità si combinano per offrire uno strumento di lavoro di elevata compattezza.**

### ► Una postazione che soddisfa le esigenze di ogni conducente

Oltre alla postazione standard, i miniescavatori cingolati Terex possono anche essere dotati di una cabina comfort.

### ► Sistema a braccio flessibile per un notevole raggio d'azione

Il raggio d'azione e la profondità di scavo standard possono essere adattati per altre eventuali applicazioni attraverso l'impiego di un bilanciere più lungo fornito come optional.

#### **Altezza di scarico massima con la cabina:**

- Braccio standard: 2350 mm
- Braccio maggiorato: 2420 mm

#### **Profondità di scavo massima:**

- Braccio standard: 2070 mm
- Braccio maggiorato: 2170 mm

### ► Attrezzature standard: già così l'allestimento è davvero eccezionale

- Tettuccio con certificazione TOPS (Tip Over Protective Structure - struttura di protezione contro il ribaltamento laterale) e, a richiesta, FOPS (Falling Objects Protective Structure - struttura di protezione contro la caduta di oggetti dall'alto)
- Cintura di sicurezza
- Cingoli in gomma
- Lama apripista
- Doppia velocità
- Bilanciere da 950 mm
- Filtro aria a secco dotato di indicatore d'inquinamento
- Kit attrezzi di manutenzione
- Fari di lavoro sul braccio
- Dispositivi di protezione per il cilindro di sollevamento e la lama
- Impianto idraulico per il martello e la benna oscillante
- Motore caratterizzato da un basso livello di consumi e di scarichi, in conformità con le norme in materia di emissioni
- Tubi idraulici interni per una maggiore protezione
- Circuito idraulico ausiliario per gli accessori di lavoro, ad effetto semplice o doppio (per il martello idraulico o per la benna oscillante), dotato anche di condotto di ritorno a vista

### ► Attrezzature opzionali – per prestazioni più elevate e un maggiore comfort

- Cabina con certificazione TOPS/FOPS, dotata di riscaldamento, ventilazione e cintura di sicurezza
- Bilanciere da 1100 mm
- Cingoli in acciaio
- Valvole di sicurezza antiscoppio
- Fari di lavoro e fano rotante sulla cabina
- Sistema di attacco rapido per la benna e gli altri accessori
- Contrappeso posteriore supplementare di 80 kg

# NUOVO MINIESCAVATORE TEREX® TC15





# UN CONCENTRATO DI POTENZA

## MINIESCAVATORE TC19 CON GIROSAGOMA

Questo versatile escavatore si caratterizza per una cabina standard assai confortevole, e per una notevole praticità di guida e di lavoro ottenuta grazie alla presenza di un carrello regolabile. La solidità garantita da una simile base assicura inoltre carichi di ribaltamento davvero eccezionali.

### ► **Struttura robusta in grado di assicurare un'elevata capacità di sollevamento**

Per ottenere una maggiore stabilità, è possibile allungare lo chassis e la lama apripista da 990 mm a 1300 mm.

Ciò contribuisce a garantire un'assoluta mobilità all'interno degli edifici, ed offre una notevole capacità di carico laterale: 610 kg con apertura del braccio pari a 1,5 m (rispetto al centro di rotazione).

### ► **Raggio d'azione più ampio e maggiori optional**

Il raggio d'azione e la profondità di scavo standard possono essere adattati per altre eventuali applicazioni attraverso l'impiego di un braccio benna più lungo fornito come optional.

#### **Altezza di scarico massima con la cabina:**

- Braccio standard: 2438 mm
- Braccio maggiorato: 2545 mm

#### **Profondità di scavo massima:**

- Braccio standard: 2300 mm
- Braccio maggiorato: 2450 mm

### ► **Cabina o tettuccio – a voi la scelta**

Oltre a disporre di una cabina confortevole, il miniescavatore Terex® TC19 può anche essere dotato di un tettuccio.

### ► **L'eccezionalità di serie**

- Cabina con certificazione TOPS/FOPS, dotata di riscaldamento, ventilazione e cintura di sicurezza
- Cingoli in gomma
- Lama apripista
- Doppia velocità
- Bilanciere da 1150 mm
- Filtro aria a secco dotato di indicatore d'inquinamento
- Kit attrezzi di manutenzione
- Presa di alimentazione a 12 volt
- Fari di lavoro sul braccio
- Dispositivi di protezione per il cilindro di sollevamento e la lama
- Circuito idraulico ausiliario per gli accessori di lavoro, ad effetto semplice o doppio (per il martello idraulico o per la benna oscillante), dotato anche di condotto di ritorno a vista
- Motore caratterizzato da un basso livello di consumi e di scarichi, in conformità con le norme in materia di emissioni

### ► **Attrezzature opzionali – per prestazioni più elevate e un maggiore comfort**

- Bilanciere da 1350 mm
- Tettuccio con certificazione TOPS (Tip Over Protective Structure - struttura di protezione contro il ribaltamento laterale) e, a richiesta, FOPS (Falling Objects Protective Structure - struttura di protezione contro la caduta di oggetti dall'alto), cintura di sicurezza
- Cingoli in acciaio
- Valvole di sicurezza antiscoppio
- Fari di lavoro e fano rotante sulla cabina
- Sistema di attacco rapido per la benna e gli altri accessori
- Contrappeso posteriore supplementare di 80 kg

# NUOVO MINIESCAVATORE TEREX® TC19





# ACCESSORI E ATTREZZATURE AUS- ILIARIE

La forza di un miniescavatore risiede nelle svariate possibilità di impiego che riesce a garantire grazie alla compatibilità con una vasta gamma di accessori.

Che si tratti di realizzare un'area verde o una strada, Terex offre un'ampia scelta di attrezzi ad alte prestazioni perfetti per entrambi i modelli. Il sistema idraulico con attacco rapido di cui sono dotati, inoltre, consente di fissare gli accessori in modo semplice e veloce, rispondendo appieno alle vostre aspettative.

► **Sistema a braccio flessibile per un notevole raggio d'azione**

- Sistema di attacco rapido per la benna e gli altri accessori
- Benne standard da 250 a 600 mm
- Benna per pulizia fossi da 850 mm a 1000 mm
- Martello idraulico
- Benna oscillante da 850 mm a 1000 mm



# PICCOLI, MA PIENI DI ENERGIA



## Dati sul rendimento del miniescavatore TC15\*

<b>Peso in esercizio</b> (secondo ISO 6016)	1679 kg
<b>Profondità di scavo</b>	2070 mm
<b>Larghezza massima</b>	990 mm
<b>Motore diesel YANMAR – Potenza</b>	15 hp a 854 cm <sup>3</sup>
<b>Forza di strappo (benna)</b>	15.200 N
<b>Forza di scavo (braccio della benna)</b>	11.730 N
<b>Impianto idraulico</b>	35,2 + 14,3 l/min
<b>Impianto idraulico supplementare</b>	36 l/min Pressione di esercizio 210 bar

## Dati sul rendimento del miniescavatore TC19\*

<b>Peso in esercizio</b> (secondo ISO 6016)	1926 kg
<b>Profondità di scavo</b>	2300 mm
<b>Larghezza massima</b>	Min 990 – max 1300 mm
<b>Motore diesel YANMAR – Potenza</b>	15 hp a 854 cm <sup>3</sup>
<b>Forza di strappo (benna)</b>	15.200 N
<b>Forza di scavo (braccio della benna)</b>	11.730 N
<b>Impianto idraulico</b>	35,2 + 14,3 l/min
<b>Impianto idraulico supplementare</b>	36 l/min Pressione di esercizio 210 bar



\* Soggetti a variazioni



Il vostro partner Terex

**Terex Deutschland GmbH**  
Business Unit Compact  
Kraftwerkstrasse 4  
74564 Crailsheim, Germania

[www.terexconstruction.com](http://www.terexconstruction.com)

Gennaio 2012. Le descrizioni e i prezzi dei prodotti possono essere soggetti a variazioni in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti nel presente documento hanno esclusivamente scopo illustrativo. Per istruzioni sul corretto impiego di questa attrezzatura consultare il manuale d'uso pertinente. Il mancato rispetto delle indicazioni fornite nel manuale d'uso pertinente o un comportamento per altri versi irresponsabile nell'uso dell'attrezzatura possono comportare infortuni gravi, anche mortali. L'unica garanzia applicabile è la garanzia scritta standard valida per il prodotto specifico. Terex non rilascia altre garanzie, in forma espressa o implicita. I prodotti e i servizi elencati possono essere marchi di fabbrica di prodotti o servizi o denominazioni commerciali di Terex Corporation e/o delle sue filiali negli Stati Uniti e in altri paesi.

© Terex Corporation 2012 · "Terex" è un marchio registrato di Terex Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi



**WORKS FOR YOU.™**