

EnergyTender+

Rechteckiger, doppelwandiger mobiler Kraftstoff-Lagertank mit einem Fassungsvermögen von 500 bis 3000 Litern.

Spezifikationen

- 2½"-Einfüllöffnung und 1½"-Peilöffnung mit Messingdeckel
- 1 × 1"-Saugrohr, verschlossen
- 1 × 2" und 1 × 1" Reserveanschlüsse mit Verschlussstopfen
- Entlüftung mit Auslaufsicherung
- Montageschiene für Pumpenset
- Verzinkter Deckel, ausgestattet mit Gasdruckfedern und verchromten Scharnieren
- Verzinkte Stapelprofile und vier integrierte Hebepunkte
- Pumpenraum: 30 cm
- Vorhängeschloss-Sicherung
- Grenzbewerter
- Mechanischer Füllstandsanzeiger



Zertifizierungen

ADR 6.5, Kiwa BRL K744/04, Vlare II, DIBt Z.38.11-341, RID und UN.

Sonderausführungen: EnergyTender+ K und KD

EnergyTender+ K: Ein Schrankraum an der Stirnseite des EnergyTender+. Der Schrank ist von oben zugänglich.

Optional kann in diesem Bereich ein AdBlue®-Tank mit 450 oder 600 Litern integriert werden.

EnergyTender+ KD: Der gleiche Schrankraum, jedoch mit einer abschließbaren Tür ausgestattet.

Diese Ausführung ist besonders geeignet, wenn ein Aggregat oder eine andere Anlage eingebaut werden soll, die leicht zugänglich sein muss.

Generatorset

Für den Anschluss eines Generators oder eines Heizgeräts ist ein separates Anschlusset erforderlich.

Das Set besteht aus:

- ½"-Saugrohr mit Kugelhahn (2×)
- ½"-Rücklaufanschluss mit Kugelhahn (2×)

Eigene RAL-Farbe

Die Auffangwanne wird standardmäßig in Fenstergau RAL 7040 geliefert, kann jedoch auch in jeder anderen gewünschten Standard-RAL-Farbe ausgeführt werden. Optional ist die Auffangwanne auch verzinkt oder in Kundenfarbe (RAL-Ton) erhältlich.

Robustheit und Materialinnovation:

Von inneren Verstärkungsrippen bis hin zu Magnelis®-beschichteten Deckeln. Magnelis® ist bis zu 10-mal korrosionsbeständiger als verzinkter Stahl. Der Tank ist für raue Umgebungen und intensive Nutzung gebaut, mit überdurchschnittlichem Eigengewicht und Stahlwandstärke für eine besonders lange Lebensdauer.



Verzinkte Ausführung 995 L



Innenraum EnergyTender+ 995 L



Inhalt	Typ	Abmessungen (mm)	Gewicht
500L	EnergyTender+	1205 x 1192 x 1054	347 kg
700L	EnergyTender+	1440 x 1192 x 1054	395 kg
995L	EnergyTender+	1560 x 1192 x 1260	481 kg
1150L	EnergyTender+	1736 x 1192 x 1260	553 kg
1600L	EnergyTender+	2276 x 1192 x 1260	695 kg
2200L	EnergyTender+	2306 x 1192 x 1510	785 kg
3000L	EnergyTender+ HC	2306 x 1192 x 1510	917 kg
3000L	EnergyTender+ CL	2306 x 1512 x 1510	917 kg
995L K	EnergyTender+ K	2160 x 1192 x 1260	618 kg
1150L K	EnergyTender+ K	2306 x 1192 x 1260	680 kg
2200L K	EnergyTender+ K	2906 x 1192 x 1510	908 kg
995L KD	EnergyTender+ KD	2160 x 1192 x 1260	642 kg
1150L KD	EnergyTender+ KD	2306 x 1192 x 1260	705 kg
2200L KD	EnergyTender+ KD	2906 x 1192 x 1510	934 kg

Inhalt	Typ	Abmessungen (mm)	Gewicht
995L	EnergyTender+ verzinkt	1560 x 1192 x 1260	481 kg
2200L	EnergyTender+ verzinkt	2306 x 1192 x 1510	785 kg
3000L	EnergyTender+ HC verzinkt	2306 x 1192 x 1510	917 kg
3000L	EnergyTender+ CL verzinkt	2306 x 1512 x 1510	917 kg

