



bema 25 / bema 25 Dual

KEHRMASCHINEN AUS DEM BAUKASTEN

Serie 25 mit Kehrwalzendurchmesser von 580 mm

Von einfach bis Dual! Je nach Budget, Einsatz und Trägerfahrzeug werden die Kehrmaschinen aus dem Baukasten heraus konfiguriert. Von der Grundmaschine ohne Schmutzsammelwanne bis hin zur komfortablen Dual-Variante in Vollausrüstung. Eine spätere Nachrüstung ist kein Problem.

FEATURES

- ✓ **Wahre Multitalente:**
Die Einstiegermodelle bieten vielfältige Anbaumöglichkeiten und unterschiedliche Kehrwalzenbesätze.
- ✓ **Bestes Preis-Leistungsverhältnis - Made in Germany:**
Nur hochwertige Komponenten und Materialien werden verbaut.
- ✓ **Bewältigt große Mengen Schmutz:**
Sammelwanne mit Volumen von 220 Liter bis 435 Liter, je nach Sammelwannentyp und Arbeitsbreite.
- ✓ **Optimale Kehrergebnisse durch individuell einstellbaren Kehrwalzenanpressdruck:**
Stufenlose Spindel-Kehrwalzenverstellung standardmäßig in der Dual-Konfiguration, optional in allen anderen Konfigurationen.
- ✓ **Hervorragende Bodenanpassung:** 3D-Rollenniveauausgleich mit Höhen-Kontrollanzeige „bema-Meter“ und optionales Drehgelenk.
- ✓ **Optimal ausgerüstet für jeden Einsatz:**
Ausstattung der Kehrmaschine nach Kundenanforderung.

TRÄGERFAHRZEUGE



Radlader
bis 7 t



Hoflader



Gabelstapler



Schlepper
Front/Heck (Dual nur Front)

OPTIONALE AUSSTATTUNG



Wassersprüheinrichtung
Hauptkehrwalze, Seitenkehrbesen



Seitenkehrbesen
mit bema SideControl



Mechanischer Antrieb
inkl. Antriebsgelenkwelle



Hydraulische Schwenkeinrichtung
links/rechts je 20°



Bio-Polymer Besatz
für Hauptkehrwalze und Seitenkehrbesen
kompostierbar ISO 13432



bema WKB
Wildkrautbürste als Hauptkehrwalze



NEU: bema Paddy
Paddelwalze als Hauptkehrwalze



bema Control
ab 3 Funktionen erhältlich



bema 25 Dual mit zwei Seitenkehrbesen - Wildkrautbesatz



bema 25 mit Wildkrautbürste, Anbau Bagger (Sonderbau)



Mit der bema 25 Dual freikehrend arbeiten



Mit der bema 25 Dual schmutzaufnehmend arbeiten

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp	bema 25 / bema 25 Dual					
Arbeitsbreite	1250 mm	1550 mm	1850 mm	2050 mm	2300 mm	2750 mm
Antrieb	Hydraulisch, starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm (schwere Baureihe, Industrierausführung), optional mechanischer Antrieb inkl. Antriebsgelenkwelle					
Hydraulik-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges	20 l/min	25 l/min	30 l/min		40 l/min	
Gewicht Grundmaschine (ca.)	140 kg	160 kg	180 kg	190 kg	200 kg	215 kg
Volumen / Gewicht (ca.) Schmutzsammelwanne hydraulische Entleerung	190 l / 70 kg	220 l / 75 kg	250 l / 80 kg	280 l / 85 kg	310 l / 90 kg	370 l / 100 kg
Volumen / Gewicht (ca.) Schmutzsammelwanne Dual	200 l / 80 kg	245 l / 90 kg	290 l / 100 kg	325 l / 109 kg	365 l / 116 kg	435 l / 131 kg
Hauptkehrwalze Ø 580 mm	Wählbare Besätze: Bio-Polymer (kompostierbar), PPN, Schnee (PPN-Spiralsegmente), Stahl/PPN, Stahlflachdraht/PPN, bema WKB (Wildkrautbürste), NEU: bema Paddy (Paddelwalze / Luftbereifung empfohlen), Stufenlose Spindel-Kehrwalzenverstellung (optional erhältlich / Standardausstattung in der Dual-Version)					
Kehrwalzendrehzahl	Empfohlen 120 bis max. 160 U/min					
Laufräder bema 25	Schwerlastlaufräder Ø 200 x 50 mm, optional Super-Elastiklaufräder Ø 200 x 80 mm (höhenverstellbar, Industrierausführung)					
Laufräder bema 25 Dual	Schwerlastlaufräder Ø 250 x 50 mm, optional Super-Elastiklaufräder Ø 250 x 80 mm (nicht höhenverstellbar)					
Seitenkehrbesen Ø 600 mm (optionale Ausstattung)	Hydraulischer Antrieb mit bema SideControl (Komfortbedienung, vereint Drei-Wegehahn & Drehzahlregler). Seitenkehrbesen wahlweise rechts und/oder links erhältlich. Wählbare Besätze: Bio-Polymer (kompostierbar), PPN, Stahl/PPN, Stahlflachdraht/PPN, Stahlflachdraht, Wildkraut					
Wassersprüheinrichtung (optionale Ausstattung)	240 l Wassertank, Tankfilter und 12/24 Volt Druckpumpe, 200 l bei Schlepperanbau (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in Hauptkehrwalze und Seitenkehrbesen)					

Weitere Anbau-Varianten und Ausrüstungen, sowie Sonderbaulösungen auf Anfrage. Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Gewichtsangaben ohne Sonderausstattung und Anbauten. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (1. Druckauflage 2025)

FEATURES IM DETAIL



Stufenlose Spindel-Kehrwalzenverstellung



Seitenkehrbesen mit Wassersprüheinrichtung



bema 25, Sammelwanne mit drittem Stützrad