



YANMAR



MINI ESCAVATORE

SV20VT

Grazie ad un eccellente equilibrio tra potenza, controllo ed efficienza, il mini escavatore SV20VT si distingue per precisione e stabilità. Compatto ma capace di grandi prestazioni, è ideale per un'ampia varietà di applicazioni, offrendo agli operatori un'esperienza di lavoro fluida e prestazioni superiori. Il progetto di nuova generazione combina affidabilità ed efficienza nei consumi, mentre il motore Stage V e il sistema idraulico ViPPS di Yanmar garantiscono potenza, controllo e movimenti progressivi. La grande stabilità e le dimensioni compatte garantiscono elevate prestazioni di sollevamento anche in ambienti con poco spazio.

- **POTENTE E VERSATILE**
- **COMANDI PRECISI E MOVIMENTI FLUIDI**
- **ELEVATA STABILITÀ**
- **IDRAULICA AD ALTE PRESTAZIONI**
- **DESIGN ORIENTATO ALL'OPERATORE**
- **FUNZIONI DI SICUREZZA AVANZATE**
- **MANUTENZIONE FACILE**



**YANMAR**

SPECIFICHE TECNICHE

[PESO +/-2% (STANDARD IT)]

	Tettuccio		Cabina	
Peso operativo (cingoli in gomma - con operatore, attacco rapido e benna)	1 880 kg	0,32 kgf/cm ²	1 970 kg	0,33 kgf/cm ²
Peso di trasporto (cingoli in gomma - con operatore, senza attacco rapido e benna)	1 750 kg	0,29 kgf/cm ²	1 840 kg	0,31 kgf/cm ²

[MOTORE & SISTEMA IDRAULICO]

Tipo	Yanmar Diesel Stage V 3TNV76-QBVA
Potenza netta	13,1 kW – 2100 rpm
Potenza lorda	13,5 kW – 2100 rpm
Cilindrata	1,116 liter
Coppia massima	63,4 – 69,2 N.m (1600 +/- 150 rpm)
Pressione massima	220 bar
1 doppia pompa a pistoni a cilindrata variabile	2 x 17,85 L/min
2 pompe ad ingranaggi	16,8 L/min / 9,45 L/min

[PRESTAZIONI]

Velocità di traslazione	2,4 / 4,4 km/h
Forza di scavo (avambraccio corto/avambraccio lungo)	11,4 kN / 9,3 kN
Forza di scavo (benna)	16,7 kN
Livello di rumore	LwA: 91 dBA/LpA: 83 dBA

DIMENSIONI

Lunghezza totale	3 620 mm / 3 620 mm	Max. profondità di scavo – Lama abbassata	2 600 mm / 2 880 mm 2 610 mm / 2 885 mm*
Lunghezza totale con lama posteriore	3 925 mm / 3 925 mm 4 205 mm / 4 205 mm*	Max. sbraccio di scavo	3 910 mm / 4 185 mm
Altezza totale	2 320 mm / 2 330 mm**	Max. altezza di scarico	2 565 mm / 2 780 mm
Larghezza totale	980 mm / 1 320 mm***	Max. angolo di brandeggio (sinistra/destra)	75° / 60°
Lunghezza del cingolo a terra	1 185 mm	Lunghezza avambraccio	960 mm / 1 250 mm
Distanza lama	1 120 mm / 1 405 mm*	Raggio di rotazione posteriore	1 060 / 1 130 mm
Altezza libera minima da terra	160 mm	Raggio di rotazione posteriore con contrappeso aggiuntivo	850 mm / 875 mm

Avambraccio corto / Avambraccio lungo

* Lama corta / Lama lunga

** Tettuccio / Cabina

*** Carro contratto / Carro esteso

Yanmar Compact Equipment EMEA

IT_SPEC_SV20VT_0626

www.yanmar.com**BUILDING
WITH YOU**

Stampato in Francia – I materiali e le specifiche sono soggetti a modifiche da parte del fabbricante senza preavviso – Contattare il concessionario Yanmar Construction Equipment EMEA di zona per ulteriori informazioni. Questo opuscolo digitale non è destinato alla stampa