



YANMAR



MINIBAGGER

SV26

Diese Maschine vereint kraftvolle Leistung mit einem ultrakompakten Aufbau und eignet sich ideal für urbane Einsätze und den Landschaftsbau. Die Kurzheck-

Ausführung sorgt für hervorragende Wendigkeit, während die große Kabine mit weiten Fenstern eine exzellente Sicht und hohen Komfort bietet.

Feinfühlige, gleichmäßige Bewegungen ermöglichen präzises, effizientes Arbeiten.

Hohe Grabkräfte, große Grabtiefe, mehr Motorleistung und reduzierter Kraftstoffverbrauch steigern die Produktivität. Transportfreundlich, wartungsarm und konform mit der 3,5-t- gesetzlichen Höchstlast, überzeugt die Maschine zudem mit stabiler Standfestigkeit auf jedem Untergrund.

- UNÜBERTROFFENE STABILITÄT & ZUVERLÄSSIGKEIT
- HOHER BEDIENERKOMFORT
- AUSSERGEWÖHNLICHE LEISTUNG
- PRÄZISE, SANFTE STEUERUNG
- OPTIMISIERTER KRAFTSTOFFVERBRAUCH





TECHNISCHE DATEN

[GEWICHT +/-2% (EG-NORMEN)]

	Kabine		Canopy	
	Gewicht	Bodendruck	Gewicht	Bodendruck
Betriebsgewicht (Gummi-/Stahlketten)	2735 kg/ 2835 kg	0.32/0.33 kgf/cm ²	2640 kg/ 2740 kg	0.31/0.32 kgf/cm ²
Transportgewicht (Gummi-/Stahlketten)	2555 kg/ 2655 kg	0.30/0.31 kgf/cm ²	2 450 kg/2 565 kg	0.29/0.30 kgf/cm ²
Mit zusätzlichem Gegengewicht	+ 100 kg	-	+ 100kg	-

[MOTOR & HYDRAULIKSYSTEM]

Typ	Yanmar Diesel 3TNV80F-ZXKBVA
Nettoleistung	17,7 kW at 2400 rpm
Bruttoleistung	18,4 kW at 2400 rpm
Max. Druck	210 bar
1 doppelte variable Verstellkolbenpumpe	2 x 32,4 l/min
1 Zahnradpumpe	21,6 l/min
1 Zahnradpumpe	10,8 l/min

[LEISTUNG]

Fahrgeschwindigkeit	2,5 / 4,4 km/h
Reißkraft (kurzer Löffelstiel/langer Löffelstiel)	16,5 kN / 13,6 kN
Grabkraft (Löffel)	21,4 kN
Schalldruckpegel	LwA: dBA/LpA: dBA

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	4 310/4 325* mm	Max. Grabtiefe - Planierschild abgesenkt	2 775/3 025 mm
Gesamtlänge mit hinterem Schild	4 525/4 540* mm	Max. Grabreichweite	4 595 mm/ 4 835* mm
Gesamtbreite	2 470/2 465** mm	Max. Kipphöhe	2770 mm/ 2930 mm
Totalbreitd	1 500/ 1 550 mm	Auslegerfuß links/rechts	75°/60°
Raupenlänge am Boden	1 570 mm	Löffelstiellänge	1 150 / 1 400 mm
Klingenabstand	1 380 mm	Heck-Wendekreis	1165 mm
Min. Bodenfreiheit	325 mm	Hinterer Schwenkradius mit zusätzlichem Gegengewicht	1240 mm

*Mit langem Arm

**Kabine

verbreitertes Fahrwerk

Yanmar Compact Equipment EMEA

DE_SPEC_SV26-7_0126



www.yanmar.com

**BUILDING
WITH YOU**