



YANMAR



MINIBAGGER

SV39

Entdecken Sie den neuen SV39 von Yanmar – ein Meisterwerk der Stabilität. Die robuste Bauweise garantiert eine gleichbleibende Präzision, selbst unter intensiven und langanhaltenden Einsatzbedingungen. Der SV39 ist nicht nur stabil, sondern auch unglaublich vielseitig: Er kann eine Vielzahl von Anbaugeräten aufnehmen, ohne dabei an Leistung einzubüßen. Damit ist er die ideale Lösung für Fachleute, die höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit und Flexibilität stellen. Vertrauen Sie auf den SV39 – Ihr Partner für anspruchsvolle Projekte.

- **INTELLIGENT & ZUVERLÄSSIG**
- **HÖCHSTER BEDIENKOMFORT**
- **AUSSERGEWÖHNLICHE STABILITÄT**
- **VERBESSERTE LEISTUNG**
- **VIELSEITIGKEIT**
- **EINFACHER WARTUNGSZUGANG**





TECHNISCHE DATEN

[GEWICHT +/-2% (EG-NORMEN)]

	Transportgewicht	Betriebsgewicht	Bodendruck (Betriebsgewicht)
Schutzdach-Version/Gummiketten-Raupen	3490 kg	3670 kg	0,330 kgf/cm ²
Schutzdach-Version/Stahlraupen	3580 kg	3760 kg	0,340 kgf/cm ²
Kabinenversion/Gummiketten	3610 kg	3790 kg	0,340 kgf/cm ²
Kabinenversion/Stahlraupen	3705 kg	3885 kg	0,350 kgf/cm ²
Mit zusätzlichem Gegengewicht	+160 kg		-

[MOTOR & HYDRAULIKSYSTEM]

Typ	Yanmar Diesel Stage V 3TNV88-ESBV2
Nettoleistung	18,5 kW at 2200 rpm
Bruttoleistung	18,9 kW at 2200 rpm
Max. Druck	221 bar
Doppelte variable Verstellkolbenpumpe	2 x 37,9 l/min
1 Zahnradpumpe	26,7 l/min
1 Zahnradpumpe für Steuerleitung	10,04 l/min

[LEISTUNG]

Fahrgeschwindigkeit	2,6 / 4,5 km/h
Reißkraft (kurzer Löffelstiel/langer Löffelstiel)	20,8 kN / 18,9 kN
Grabkraft (Löffel)	32,8 kN
Schalldruckpegel	LwA: 93 dBA/LPA: 82 dBA

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	4600/4650 * mm	Max. Grabtiefe - Planierschild abgesenkt	3270/3520* mm
Gesamtlänge mit hinterem Schild	5155/5205 * mm	Max. Grabreichweite	5130/5370* mm
Gesamtbreite	2460 mm	Max. Kipphöhe	3600/3775* mm
Totalbredd	1740 mm	Auslegerfuß links/rechts	71°/52°
Raupenlänge am Boden	1710 mm	Löffelstiellänge	1370/1620* mm
Klingenabstand	1685 mm	Heck-Wendekreis	1040 mm
Min. Bodenfreiheit	325 mm	Hinterer Schwenkradius mit zusätzlichem Gegengewicht	1120 mm

*Mit langem Arm.

Yanmar Compact Equipment EMEA

DE_SPEC_SV39_0625



www.yanmar.com

**BUILDING
WITH YOU**