



YANMAR



MINI ESCAVATORE

SV39

La forza principale della nuova SV39 risiede nella sua eccezionale stabilità, vero pilastro del suo design. Questa robustezza le consente di mantenere una precisione costante, anche durante operazioni intense o prolungate. Grazie a questa stabilità straordinaria, può supportare un'ampia gamma di accessori senza perdere prestazioni, migliorando notevolmente la sua versatilità. La SV39 si distingue quindi come una soluzione affidabile, perfettamente adatta alle esigenze dei professionisti.

- INTELLIGENTE E AFFIDABILE
- COMFORT OPERATIVO OTTIMALE
- STABILITÀ ECCEZIONALE
- PRESTAZIONI MIGLIORATE
- VERSATILITÀ
- ACCESSO FACILE ALLA MANUTENZIONE





SPECIFICHE TECNICHE

[PESO +/-2% (STANDARD IT)]

	Peso di trasporto	Peso di esercizio	Pressione a terra (peso di esercizio)
Versione con tettuccio/Cingoli in gomma	3490 kg	3670 kg	0,330 kgf/cm ²
Versione con tettuccio/Cingoli in acciaio	3580 kg	3760 kg	0,340 kgf/cm ²
Versione con cabina/Cingoli in gomma	3610 kg	3790 kg	0,340 kgf/cm ²
Versione con cabina/Cingoli in acciaio	3705 kg	3885 kg	0,350 kgf/cm ²
Con contrappeso aggiuntivo	+160 kg		-

[MOTORE & SISTEMA IDRAULICO]

Tipo	Yanmar Diesel Stage V 3TNV88-ESBV2
Potenza netta	18,5 kW at 2200 rpm
Potenza lorda	18,9 kW at 2200 rpm
Pressione massima	221 bar
1 pompa doppia a portata variabile	2 x 37,9 l/min
1 pompa a ingranaggi	26,7 l/min
1 pompa a ingranaggi per servocomandi	10,04 l/min

[PRESTAZIONI]

Velocità di traslazione	2,6 / 4,5 km/h
Forza di scavo (avambraccio corto/avambraccio lungo)	20,8 kN / 18,9 kN
Forza di scavo (benna)	32,8 kN
Livello di rumore	LwA: 93 dBA/LpA: 82 dBA

DIMENSIONI

Lunghezza totale	4600/4650 * mm	Max. profondità di scavo – Lama abbassata	3270/3520* mm
Lunghezza totale con lama posteriore	5155/5205 * mm	Max. sbraccio di scavo	5130/5370* mm
Altezza totale	2460 mm	Max. altezza di scarico	3600/3775* mm
Larghezza totale	1740 mm	Max. angolo di brandeggio (a sinistra/a destra)	71°/52°
Lunghezza del cingolo a terra	1710 mm	Lunghezza avambraccio	1370/1620* mm
Distanza lama	1685 mm	Raggio di rotazione posteriore	1040 mm
Altezza libera minima da terra	325 mm	Raggio di rotazione posteriore con contrappeso aggiuntivo	1120 mm

*Con avambraccio lungo

Yanmar Compact Equipment EMEA

IT_SPEC_SV39_0625



www.yanmar.com

**BUILDING
WITH YOU**