PKW-ANHÄNGER (ÜBERLADER BIS 3,5 T) MIT SONDERAUSSTATTUNG

UE - Baureihe

- **Längenverstellbare Deichsel** von ca. 1,80 m – ca. 3,50 m stufenweise ausziehbar, leichtgängig rollengelagert Bremsseil und Lichtkabel geschützt innen liegend verlegt, zus. abnehmbare Langmaterial-Auflage am Auszugsrohr vorne
- **Heckauszug** bis ca. 2,0 m, für überstehende Ladung nach hinten, stufenweise ausziehbar, leichtgängig rollengelagert
- **Steckbare Mittelsäulen und Seitenrungen** mit Herausfallsicherung und Zurringen zur Ladungssicherung



Stirnwand abklappbar und abnehmbar, Materialauflagebock vorne steckbar und höhenverstellbar

abgebildetes Nagelbindermodell 10,5 m

Abb. 3 u. 4:

UE 35 40 20, zul. GG 3.500 kg Brückenmaße 4.000 x 2.050 mm
Optionale Brückenlängen:
4,00 / 4,50 / 5,20 / 5,70 / 6,20 m
Optionale Brückenbreiten:
1,85 / 2,05 / 2,25 / 2,45 m

- Bewährte Kasten-Rohrrahmen-Bauweise „vollverzinkt“
- 18 mm Siebdruck-Bodenplatte
- Bodenrahmen mit hochziehbaren Zurrbügeln
- Abklappbare und abnehmare ALU-Bordwände
- 4 steckbare Eckrungen



abgebildetes Nagelbindermodell 10,5 m

Zusätzliche Sonderausrüstung bei abgebildetem Anhänger Abb. 3 u. 4:

- Hochklappbare Materialauflage an der ausziehbaren Hecktraverse
- Niederquerschnittbereifung 225/55 R 12 – LH ca. 670 mm
- Stützrad verstärkt 70 mm

Mögliche Stützräder:



***SR 60 KS** Stützrad 60 mm – Klemmschelle*



***SR 60 VA** Stützrad 60 mm Vollautomatisch*



***SR 70 HA** Stützrad 70 mm Halbautomatisch*