



Bestell-Nr. 30001150

Der BW-300 eignet sich besonders zur Entnahme von Prüfkernen aus Asphalt- oder Betonfahrbahnen. Auf Flugplätzen wird der Bohrwagen zum Bohren von Löchern für die Unterflurbefuerung der Pisten eingesetzt. Mit dem BW-300 bohren Sie unabhängig von jeder Versorgungsleitung.



- Bohrvorschub, Heben und Senken der Bohrplattform hydraulisch
- Hydrauliksteuerpult kann links oder rechts befestigt werden
- 2-Gang-Bohrgetriebe
- Niro-Wassertank mit großer Einfüllöffnung
- mechanische Wasserpumpe
- Rundum-Warnleuchte
- Benzinmotor mit Elektrostarter
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- großer Staukasten
- Kugel-Anhängerkupplung
- TÜV-Zulassung für den Straßenverkehr



Technische Daten		BW-300
max. Bohr-Ø	mm	400
max. Bohrhub	mm	600
max. Bohrkronen-Nutzlänge	mm	550
Bohrkronen-Anschluss		1 1/4" UNC-Zapfen
Leistung Motor	kW	7,6
Typ Motor		Honda GX-390 (Benzin)
Inhalt Wassertank	l	300
Wasserpumpe		mechanisch
Bohrkronenantrieb		mechanisch, 2-Gang-Getriebe
Abmessungen L/B/H	mm	3300 / 1660 / 1800
Gewicht (leer/gesamt zul.)	kg	700 / 1200
Absauganlage		nein
Selbstfahrend		nein

Zubehör Bohrwagen BW-300

Beschreibung	Bestell-Nr.
Anfahrerschutz BW-300 - nur Werksmontage bei Neubestellung	50006393
Anbohrvorrichtung BW-300 - nur Werksmontage bei Neubestellung	30000865

Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.