

CHARLOT DE CAROTTAGE BW-400

Bestell-Nr. 30001137

Der vollhydraulische BW-400 eignet sich besonders zur Entnahme von Prüfkernen aus Asphalt- oder Betonfahrbahnen. Auf Flugplätzen wird der Bohrwagen zur Herstellung von Stufenbohrungen für die Unterflurbeheizung der Pisten eingesetzt. Mit dem BW-400 bohren Sie unabhängig von jeder Versorgungsleitung.



- 2-Zylinder Hatz-Dieselmotor mit Schallschutzhaube
- Bohrvorschub, Heben und Senken der Bohrplattform hydraulisch
- stufenlos regelbare Drehzahl
- Niro-Wassertank mit großer Einfüllöffnung
- zuschaltbare elektrische Wasserpumpe
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Rundum-Warnleuchte und großer Staukasten
- Kugel-Anhängekupplung
- TÜV-Zulassung für den Strassenverkehr

Technische Daten		BW-400
max. Bohr-Ø	mm	400 / 600*
max. Bohrhub	mm	600
max. Bohrkronen-Nutzlänge	mm	550
Bohrkronen-Anschluss		1 1/4" UNC-Zapfen
Leistung Motor	kW	15,5
Typ Motor		Hatz 2 G 40 (Diesel)
Inhalt Wassertank	l	300
Wasserpumpe		elektrisch
Bohrkronenantrieb		hydraulisch
Abmessungen L/B/H	mm	3300 / 1700 / 1830
Gewicht (leer/gesamt zul.)	kg	920 / 1500
Absauganlage		nein
Selbstfahrend		nein

*) Distanzplatte Typ T erforderlich

Zubehör Bohrwagen BW-400

Beschreibung	Bestell-Nr.
Anfahrerschutz BW-400 - nur Werksmontage bei Neubestellung	50009367
Anbohrvorrichtung BW-400 - nur Werksmontage bei Neubestellung	50009368
Abbruchhammer	50001132
Hydraulikmotor H-100 für Bohr-Ø 80 - 300 mm in Beton, bis 400 mm in Asphalt	30001036
Hydraulikmotor H-230 für Bohr-Ø 300 - 600 mm (Distanzplatte Typ T erforderlich)	30001035
Distanzplatte Typ T für Bohr-Ø > 400 - 600 mm	30000699

Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.